

Technisches Datenblatt

Elaskon UBS schwarz

Elaskon UBS schwarz ist ein Unterbodenschutz für die Anwendung bei PKW, LKW und Bussen.

Eigenschaften:

Elaskon UBS schwarz auf Wachsbasis, speziell entwickelt für ablauffreie Anwendung. Ein ausgezeichnetes Gemisch von Rohstoffen ergibt ein Produkt mit sehr guter Haftung auf verschiedensten Oberflächen. Ergibt einen ausgezeichneten Schutz gegen Steinschlag und Korrosion.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon UBS schwarz lässt sich problemlos mit Luftspritzpistole und Airless-Pistole auftragen. Anwendungsdruck: 4-7 Bar. Das Produkt kann ohne Ablaufen und Sprühnebel bei Temperaturen von 5°C – 35°C angewendet werden. Lässt sich mit Testbenzin leicht entfernen. Die Temperatur der Oberfläche des zu behandelnden Werkstückes muß mind. 3 °C über dem Taupunkt liegen. Elaskon UBS schwarz wird im Anlieferungszustand verarbeitet. Vor Gebrauch umrühren, Sprayflaschen gut schütteln.

elastischer Film

auf Wachsbasis

lieferbar in:

200 l Faß
30 l Hobbock
10 l Eimer
1 l Flasche
Spraydose



Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstrasse 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0
Telefax : +49/351/28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 03.01.2019

Elaskon UBS schwarz

Feststoffgehalt		>70	%
Auftragsmenge (nass)		350	g/m ²
Trocknungszeit		> 5	h
Dichte (15°C)	DIN 51757	ca. 1,05	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 30	°C
Schichtstärke (nass)		300	µm

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.